

PROTOKOL O ZKOUŠCE . 818/2021

íslo vzorku: 915/2021

Objednatel : Obec Blížkov, Blížkov 79, 594 42 M ín

Místo a bod odb ru : Blížkov, obecní studna

P edm t zkoušky : surová voda

Datum a as odb ru : 1.2.2021 9:45

Zp sob odb ru : prostý vzorek

Postup odb ru : SOP VZ 01 (SN EN ISO 5667-1, 3, 14; SN ISO 5667-5; SN EN ISO 19458, TNV 75 7055)

Odb r provedl : Jaroslav Šašek - ENVIRO-EKOANALYTIKA

Datum a as p íjmu : 1.2.2021 12:10

Datum analýz: 1.2.2021 - 12.2.2021

Ukazatel	Jednotka	Zjišt ná hodnota	Nejistota	Limit	Hodnocení	Použitá metoda	
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	14		0 NMH		SOP 37 (SN EN ISO 7899-2)	1
Escherichia coli	KTJ/100ml	0		0 NMH		SOP 42A (SN EN ISO 9308-1:2015)	1
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	93		0 MH		SOP 42A (SN EN ISO 9308-1:2015)	1
Mikroskopický obraz - abioseston	%	<1		10 MH		SOP 40 (SN 75 7713)	1
Mikroskopický obraz - po et	jedinci/ml	0		50 MH		SOP 39 (SN 75 7712)	1
Mikroskopický obraz - živé organizmy	jedinci/ml	0		0 MH		SOP 39 (SN 75 7712)	1
Po ty kolonií p i 22°C	KTJ/ml	>500		200 DH		SOP 43 (SN EN ISO 6222)	1
Po ty kolonií p i 36°C	KTJ/ml	>500		40 DH		SOP 43 (SN EN ISO 6222)	1
Amonné ionty	mg/l	<0,050		0,50 MH	vyhovuje	SOP 13 A (SN ISO 7150-1)	1
Barva	mg/l Pt	<2,0		20 MH	vyhovuje	SOP 51 (SN EN ISO 7887)	1
Celkový organický uhlík	mg/l	2,44	15%	5,0 MH	vyhovuje	SOP 65 (SN EN 1484)	1
Dusi nany	mg/l	9,9	10%	50 NMH	vyhovuje	SOP 66 (manuál firmy Lumex)	1
Dusitany	mg/l	<0,05		0,50 NMH	vyhovuje	SOP 15 (SN EN 26 777)	1
Hliník	mg/l	0,099	20%	0,20 MH	vyhovuje	SOP 24 (+)	1
Ho ík	mg/l	9,2	10%	min.10 20 - 30	DH ***	SOP 12 (SN ISO 6058, SN ISO 6059)	1
Chloridy	mg/l	3,9	10%	100 MH	vyhovuje	SOP 66 (manuál firmy Lumex)	1
Konduktivita	mS/m	12,6	5%	125 MH	vyhovuje	SOP 9 (SN EN 27 888)	1
Mangan	mg/l	<0,020		0,050 MH	vyhovuje	SOP 23 (+)	1
Pach		p íjatelný			vyhovuje	SOP 49D, E (SN 75 7340, SN EN 1622)	**
pH		6,4	0,2	6,5 - 9,5	MH ***	SOP 1 (SN ISO 10523)	1
Sírany	mg/l	28,3	15%	250 MH	vyhovuje	SOP 66 (manuál firmy Lumex)	1
Vápník	mg/l	10,4	8%	min.30 40 - 80	DH nevyhovuje	SOP 12 (SN ISO 6058, SN ISO 6059)	1

Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Limit	Hodnocení	Použitá metoda	
Tvrdość celková (Ca+Mg)	mmol/l	0,64	8%	2,0 - 3,5 DH	nevyhovuje	SOP 12 (SN ISO 6058, SN ISO 6059)	1
Zákal	ZF(n)	<0,2		5 MH	vyhovuje	SOP 52B (SN EN ISO 7027-1)	1
Železo	mg/l	0,074	10%	0,20 MH	vyhovuje	SOP 23 (+)	1
Teplota	°C	4,9	0,2	8 - 12 DH	nevyhovuje	SOP 47 (SN 75 7342)	**
KNK 4.5	mmol/l	0,25	14%			SOP 10 (SN EN ISO 9963-1)	1
ZNK 8.3	mmol/l	0,40	10%			SOP 11 (SN 75 7372)	1
Huminové látky	mg/l	<0,20				SOP 45 (SN 75 7536)	1
Absorbance (254 nm, 1cm)		<0,005				SOP 44 (SN 75 7360)	1
Nerozpuštěné látky	mg/l	<5				SOP 7 (SN EN 872)	1
Fosforenany	mg/l	<0,020				SOP 17 (SN EN ISO 6878)	1

* zkouška a/nebo postup odběru není podle podmínek akreditace

1 - zkouška prováděná na pracovišti 1, Teplota 1540

** zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Limity jsou dány Vyhl. č. 252/2004 Sb. příloha 1 v aktuálním znění.

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota U na hladině pravděpodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku. Nejistota vzorkování na vyžádání.

+SOP 24 SN EN ISO 12 020, SN EN ISO 5961, SN EN 1233, SN EN ISO 15586

+SOP 23 SN 75 7400, SN EN ISO 12 020, TNV 75 7408, SN ISO 7980, SN EN ISO 5961, SN ISO 8288, SN EN 1233, SN 75 7385

Protokol neobsahuje údaje dodané zákazníkem.

Výsledky zkoušek se týkají pouze podle této zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Pozn.:

Protokol vystaven dne: 23.2.2021

RNDr. Růžena Konečná
vedoucí zkušební činnosti